

Silikonspray

Stand: 12. Februar 2015

Beschreibung

Silikonspray ist ein öl- und fettfreies Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel für Kunststoffe, Holz, Gummi und Metalle. Kurz, überall dort, wo Öl und Fett ungeeignet ist.

Besondere Eigenschaften

- Schmiert fleckenfrei und unsichtbar
- Sauberer, nicht harzender Gleit- und Schmierfilm
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Schützt vor Oxydation und Korrosion
- Gute Haftfähigkeit
- Wasserabweisend und antistatisch

Anwendungsgebiete

- Ausgezeichnetes Trennmittel beim Formen- und Spritzgießen
- Als Montagehilfe bei Schlauchverbindungen
- Als Schmiermittel für Schiebedächer, Sitzschienen, Sicherheitsgurtwicklern
- In der Holz- und Papierverarbeitung an Pressen und Führungen
- Zur Behandlung von Schnittleisten, -Kanten und -Werkzeugen zum sauberen Schneiden
- In der Fördertechnik zur Verhinderung von Anhaftungen
- Schützt, isoliert und pflegt mit guter Gleitwirkung Kunststoff-, Gummi- und Metallteile
- Gummiteile werden gepflegt, frieren und kleben nicht an

Verarbeitung

Der Untergrund sollte trocken, staub-, fett- und ölfrei sein. Doseninhalt kurz aufschütteln. Silikonspray aus ca. 20 – 30 cm Entfernung aufsprühen und mit einem weichem Tuch verreiben.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von –5°C bis +30°C, eine Haltbarkeit von 60 Monaten.

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht unter unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.